

# TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 7050LM 840 BIAŁY POŁYSK (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Index:</b>                       | 991141                             |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP20                               |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 62                                 |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 7050                               |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80                                |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3                                |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | práškově lakovaný<br>ocelový plech |
| <b>Optika:</b>                      | ON                                 |
| <b>Montážní verze:</b>              | povrchová montáž<br>(magnet ver.)  |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo má instalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních nebo KG stropů (pomocí adaptéru) nebo závěsná montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na absolutní minimum.

## APLIKACE

Univerzální vestavné svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

# TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 7050LM 840 BIAŁY POŁYSK (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                                |                               |                                 |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Nominální výkon [W]:               | 62                             | Třída ochrany:                | II                              |
| Index:                             | 991141                         | Index podání barev (Ra):      | >80                             |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                           | SDCM:                         | ≤ 3                             |
| Zdroj světla:                      | LED modul                      | Účinník:                      | 0.95                            |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 7050                           | Materiál karoserie:           | práškově lakovaný ocelový plech |
| Optika:                            | ON                             | Stupeň těsnosti:              | IP20                            |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 68.40                          | Počet kusů na paletě [ks]:    | 40                              |
| Barva těla:                        | bílý lesk                      | Čistá hmotnost [kg]:          | 2.800                           |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240                        | Typ kategorie:                | rastry                          |
| Frekvence [Hz]:                    | 50–60                          | Životnost LED L70B50 [h]:     | 132000                          |
| Verze:                             | 4x1                            | Životnost LED L80B20 [h]:     | 84000                           |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 595/595/36                     | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000                           |
| Montážní verze:                    | povrchová montáž (magnet ver.) | Záruka [roky]:                | 5                               |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 103                            | Certifikát CE:                | <a href="#">249/2023</a>        |
| Energetická třída:                 | E                              | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>    |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 7050LM 840 BIAŁY POŁYSK (62W)

---

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
**TECHNICKÉ ÚDAJE**

---



TERRA 2 LED

# TERRA 2 LED N-MAG 595X595MM X4 7050LM 840 BIAŁY POŁYSK (62W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)                   |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ                                     |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 249/2023