

TYTAN LED PRO 1450MM 6300LM 840 IP66 (33W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Index: | 389207 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Nominální výkon [W]: | 33 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 6300 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | B |
| Materiál karoserie: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan LED Pro je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 178 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Montážní výška snímače pohybu: až 5 metrů.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidla je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadiónů, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

TYTAN LED PRO 1450MM 6300LM 840 IP66 (33W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Index: | 389207 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1432/85/80 |
| EAN: | 5905963389207 | Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Nominální výkon [W]: | 33 | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +40 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 6300 | Znak D: | ano |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 178 | Typ kategorie: | paprsky |
| Energetická třída: | B | Rozsah napětí AC [V]: | 220 - 240 |
| Třída ochrany: | I | Životnost LED L70B50 [h]: | 195000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Životnost LED L80B20 [h]: | 123000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 59000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Účinnost: | 0.91 | Třída ETIM: | EC000109 |
| Vyměnitelný světelný modul: | ano | Čistá hmotnost [kg]: | 1.760 |
| Materiál difuzoru: | PC | Záruka [roky]: | 5 |
| Typ difuzoru: | MAT | Certifikát CE: | 79/2023 |
| Barva difuzoru: | bílý | Atest PZH: | B-BK-60212-0152/20 |
| Materiál optiky: | PC | HACCP: | 852/2004 |
| Materiál karosérie: | PC | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | šedá | Certifikace ENEC: | 0310/ENEC/23 |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TYTAN LED PRO 1450MM 6300LM 840 IP66 (33W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



regulowane uchwyty / adjustable handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension system of the diffuser / hängende Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a place of power supply / Stromversorgungsanschluss von mehreren Seite möglich

TYTAN LED PRO 1450MM 6300LM 840 IP66 (33W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|----------|--|
| 908200 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |
| 907913 | TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm |
| 907920 | TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm |
| 16000507 | Variabilní odvodušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68 |
| 358937 | TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-4300lm 840 - světelný modul |
| 358944 | TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-8700lm 840 - světelný modul |
| 358951 | TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-5450lm 840 - světelný modul |
| 60000006 | Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21 |
| 80000279 | Vývodka nosníku Codar z měkkého polyvinylchloridu (PVC-P) šedá |



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl
(2 ks) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED -
bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní
síť 1432mm (907920)



Variabilní odvodušňovací vývodka
šedá M20*1,5 IP68 (16000507)



TYTAN MULTI LED 1150mm 2500-
4300lm 840 - světelný modul (358937)



TYTAN MULTI LED 1150mm 5000-
8700lm 840 - světelný modul (358944)



TYTAN MULTI LED 1450mm 3150-
5450lm 840 - světelný modul (358951)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 79/2023