

# INDUSTRY IP66 LED 1150MM 10150LM 840 DALI 70D (67W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| <b>Index:</b>                       | 663789 |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP66   |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 67     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 10150  |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000   |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80    |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3    |
| <b>Energetická třída:</b>           | C      |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | hliník |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | sklo   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry IP66 LED je hermetický paprsek z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel věnovaných technologii LED. Tělo vyrobené od základu, vyrobené z hliníkového profilu a podrobené procesu eloxování, dodává svítidlu pevnost a pevnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LEDky od renomovaného výrobce a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 163 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Stínidlo je vyrobeno z tvrzeného skla odolného proti UV záření. Kombinace materiálů (hliník a tvrzené sklo) a nerozebíratelná konstrukce s externím konektorem poskytuje svítidlu vysokou odolnost vůči náročným okolním podmínkám. Vhodné pro povrchovou a závěsnou montáž.

## APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo bylo navrženo pro použití v oblastech vyžadujících vysokou odolnost proti prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro použití v místnostech určených pro lékařské a laboratorní účely a také v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu).

# INDUSTRY IP66 LED 1150MM 10150LM 840 DALI 70D (67W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                             |                                    |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Index:                             | 663789        | Typ difuzoru:               | průhledný                          |
| EAN:                               | 5905963663789 | Barva difuzoru:             | průhledný                          |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 72.46         | Optika:                     | lineární čočka                     |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 10150         | Materiál optiky:            | PMMA                               |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240       | Materiál karoserie:         | hliník                             |
| Frekvence [Hz]:                    | 50–60         | Barva těla:                 | šedá                               |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 140           | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:     | 1150/63/55                         |
| Energetická třída:                 | C             | Odolnost proti nárazu:      | IK08                               |
| Třída ochrany:                     | I             | Stupeň těsnosti:            | IP66                               |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Provozní teplota [°C]:      | od -15 do +35                      |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | DIMM DALI:                  | ano                                |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Čistá hmotnost [kg]:        | 2.670                              |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 108000        | Počet doplňkových jednotek: | 1                                  |
| Životnost LED L80B20 [h]:          | 71000         | Záruka [roky]:              | 5                                  |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 33000         | Certifikát CE:              | <a href="#">146/2023</a>           |
| Úhel osvětlení [°]:                | 70            | Atest PZH:                  | <a href="#">B-BK-60212-0322/20</a> |
| Materiál difuzoru:                 | sklo          | Manuál:                     | <a href="#">Download PDF</a>       |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# INDUSTRY IP66 LED 1150MM 10150LM 840 DALI 70D (67W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 908200 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl  
(2 ks) (908200)

Datum vytvoření karty: 04 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 146/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl