

INDUSTRY IP66 LED 570MM 2150LM 840 DALI (14W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	552779
Stupeň těsnosti:	IP66
Nominální výkon [W]:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	2150
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	sklo

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry IP66 LED je hermetický paprsek z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel věnovaných technologii LED. Tělo vyrobené od základu, vyrobené z hliníkového profilu a podrobené procesu eloxování, dodává svítidlu pevnost a pevnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LEDky od renomovaného výrobce a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 163 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Stínidlo je vyrobeno z tvrzeného skla odolného proti UV záření. Kombinace materiálů (hliník a tvrzené sklo) a nerozebíratelná konstrukce s externím konektorem poskytuje svítidlu vysokou odolnost vůči náročným okolním podmínkám. Vhodné pro povrchovou a závěsnou montáž.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo bylo navrženo pro použití v oblastech vyžadujících vysokou odolnost proti prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro použití v místnostech určených pro lékařské a laboratorní účely a také v průmyslových prostorách (zejména v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu).


INDUSTRY IP66 LED 570MM 2150LM 840 DALI (14W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	13	Životnost LED L80B20 [h]:	71000
Index:	552779	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
EAN:	5905963552779	Materiál difuzoru:	sklo
Teplota barvy [K]:	4000	Typ difuzoru:	průhledný
Světelný tok svítidla [lm]:	2150	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14	Barva těla:	šedá
Úhel osvětlení [°]:	110	Odolnost proti nárazu:	IK08
DIMM DALI:	ano	Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	570/63/55	Řízení:	DALI
Frekvence [Hz]:	50–60	Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	154	Počet doplňkových jednotek:	1
Energetická třída:	C	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	145/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Atest PZH:	B-BK-60212-0322/20
SDCM:	≤ 3	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L70B50 [h]:	108000	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



INDUSTRY IP66 LED 570MM 2150LM 840 DALI (14W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl
(2 ks) (908200)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 145/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl