

OCULUS LED ENDURA 75°C 27000LM 840 IP66 I KL. 75D SP10KV 203W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Nominální výkon [W]:	203
Světelný tok svítidla [lm]*:	27000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Oculus LED Endura je HIGH-BAY svítidlo z produktové řady NEXT GEN, které představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Od nuly navržené tělo – vyrobené z tlakově litého hliníku a práškově lakované – využívá přirozené procesy vedení a konvekce, které mají pozitivní vliv na tepelné hospodaření svítidla. Tvar těla s integrovaným účinným chladičem a kvalitní materiály zajišťují maximální odvod tepla z LED modulu. Externí oddíl řidiče, oddělený od těla, spojený se svítinou 10metrovým kabelem, zaručuje optimální tepelné podmínky pro napájecí systém. To umožňuje provoz lampy při okolní teplotě max. + 75 °C a ovladače + 45 °C. LED od renomovaného výrobce a nové LED moduly umožňují vysokou světelnou účinnost: max 140 lm/W. Tím je zaručeno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Difuzor a optický systém jsou složeny z přesných lineárních čoček vyrobených z polykarbonátu (PC). K dispozici jsou 3 vyhrazené rozsahy rozložení světla: 55°, 75°, 105°. Standardně vybaveno kabelem H07RN-F zakončeným přídatným konektorem samec a samice, což usnadňuje a usnadňuje montáž. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro závěsnou montáž.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, drátů atd.) v interiéru i exteriéru. Skvěle se osvědčí ve výrobních závodech a halách i ve velkoformátových skladech a logistických centrech.

OCULUS LED ENDURA 75°C 27000LM 840 IP66 I KL. 75D SP10KV 203W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	203	Montážní verze:	závěsné
Index:	964275	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	106/371
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	-20 až +75 (lampa) / -20 až +45 (napájení)
Světelný tok svítidla [lm]:	27000	Délka vodiče [m]:	10
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	202.80	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	135/372/372
Materiál difuzoru:	PC	Čistá hmotnost [kg]:	4.700
Úhel osvětlení [°]:	75	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Typ difuzoru:	průhledný	Rozsah napětí DC[V]:	176-280
Energetická třída:	D	Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník	Životnost LED L70B50 [h]:	103000
Materiál optiky:	PC	Životnost LED L80B20 [h]:	65000
Optika:	objektiv	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	32000
Frekvence [Hz]:	50-60	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Index podání barev (Ra):	>80	Třída ETIM:	EC001716
SDCM:	≤ 3	Počet doplňkových jednotek:	2
Účinnost:	0.99	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV]:	10	Certifikát CE:	155/2023
Barva těla:	šedá	Atest PZH:	B-BK-60212-0481/21
Odolnost proti nárazu:	IK09	Manuál:	Download PDF
Stupeň těsnosti:	IP66	Plik LDT:	Pobierz
Třída ochrany:	I		

OCULUS LED ENDURA 75°C 27000LM 840 IP66 I KL. 75D SP10KV 203W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
964244	OCULUS LED - Detektor pohybu RCR
964886	OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
964893	OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali
964862	OCULUS LED - bezpečnostní síť



OCULUS LED - Detektor pohybu RCR (964244)



OCULUS LED - univerzální držák-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964886)



OCULUS LED - držák NT-nedostatek kompatibility s verzí 294W Dali (964893)



OCULUS LED - bezpečnostní síť (964862)

Datum vytvoření karty: 11 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.:155/2023