

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (18W) FRESH MEAT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Index:</b>                       | 253614                           |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP20                             |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 18                               |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 1100                             |
| <b>Energetická třída:</b>           | G                                |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | hliník                           |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PMMA                             |
| <b>Typ difuzoru:</b>                | objektiv                         |
| <b>Montážní verze:</b>              | pro přípojnicí; povrchová montáž |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Příslušenství: podstavec pro povrchovou montáž, - voština, která snižuje oslnění.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (18W) FRESH MEAT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |           |                                   |                                   |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED modul | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>    | Ø85/255                           |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>               | 18        | <b>Stupeň těsnosti:</b>           | IP20                              |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 19.80     | <b>Montážní verze:</b>            | pro přípojnicí; povrchová montáž  |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220-240   | <b>Provozní teplota [°C]:</b>     | od -20 do +35                     |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60     | <b>Nastavení úhlu sklonu [°]:</b> | 355                               |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 1100      | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>       | 1,100                             |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 60        | <b>Certifikát CE:</b>             | 45/2020                           |
| <b>Energetická třída:</b>                 | G         | <b>Záruka [roky]:</b>             | 2                                 |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I         | <b>Index:</b>                     | 253614                            |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 15        | <b>Verze:</b>                     | maso                              |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PMMA      | <b>Fotobiologická bezpečnost:</b> | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | objektiv  | <b>Typ kategorie:</b>             | zdůrazňující                      |
| <b>Materiál karoserie:</b>                | hliník    | <b>Kategorie použití:</b>         | objekty handlowe                  |
| <b>Barva těla:</b>                        | bílý      | <b>Manuál:</b>                    | Stáhnout PDF                      |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 15ST I KL IP20 BIAŁY (18W) FRESH MEAT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV   |
|--------|---|
| 255106 | Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá |
| 255113 |   |
| 255120 | EXPO SYSTEM LED voština                                       |



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED  
pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2020