

# EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 15ST I KL IP20 CZARNY (18W) FASHION

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	253294
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1700
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>90
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA
<b>Typ difuzoru:</b>	objektiv
<b>Montážní verze:</b>	pro přípojnicí; povrchová montáž

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Příslušenství: podstavec pro povrchovou montáž, - voština, která snižuje oslnění.

## APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.


# EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 15ST I KL IP20 CZARNY (18W) FASHION

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	18	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø85/255
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	1700	Montážní verze:	pro přípojnicí; povrchová montáž
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19.80	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Úhel osvětlení [°]:	15	Nastavení úhlu sklonu [°]:	355
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Barva těla:	černá	Certifikát CE:	45/2020
Frekvence [Hz]:	50-60	Index:	253294
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Záruka [roky]:	2
Energetická třída:	F	Verze:	oblečení
Třída ochrany:	I	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Index podání barev (Ra):	>90	Typ kategorie:	zdůrazňující
Materiál difuzoru:	PMMA	Kategorie použití:	objekty handlowe
Typ difuzoru:	objektiv	Manuál:	Stáhnout PDF
Materiál karoserie:	hliník		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# EXPO SYSTEM LED FI 85 1700LM 15ST I KL IP20 CZARNY (18W) FASHION

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
255106	Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá
255113	
255120	EXPO SYSTEM LED voština



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2020