

EXPO SYSTEM LED FI 85 2550LM 24ST I KL IP20 CZARNY (28W) ART.

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	253164
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	2550
Index podání barev (Ra):	97
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	objektiv
Montážní verze:	pro přípojnicí; povrchová montáž

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED COB. Univerzální aplikace se systémem sledování. Absence ultrafialového nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost. Okamžité zapálení bez blikání z něj dělá nejlepší náhradu za halogenidové nebo halogenové projektory. Příslušenství: podstavec pro povrchovou montáž, - voština, která snižuje oslnění.

APLIKACE

Možné použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s jídlem. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro připojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.


EXPO SYSTEM LED FI 85 2550LM 24ST I KL IP20 CZARNY (28W) ART.

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø85/255
Nominální výkon [W]:	28	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	29	Montážní verze:	pro přípojnicí; povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Nastavení úhlu sklonu [°]:	355
Světelný tok svítidla [lm]:	2550	Čistá hmotnost [kg]:	1,100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	88	Certifikát CE:	45/2020
Energetická třída:	F	Záruka [roky]:	2
Třída ochrany:	I	Index:	253164
Index podání barev (Ra):	97	Verze:	umělecká díla
Úhel osvětlení [°]:	24	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PMMA	Typ kategorie:	zdůrazňující
Typ difuzoru:	objektiv	Kategorie použití:	objekty handlowe
Materiál karoserie:	hliník	Manuál:	Stáhnout PDF
Barva těla:	černá		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



EXPO SYSTEM LED FI 85 2550LM 24ST I KL IP20 CZARNY (28W) ART.

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
255106	Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá
255113	
255120	EXPO SYSTEM LED voština



Základní jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montáž černá (255106)



(255113)



EXPO SYSTEM LED voština (255120)

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 45/2020