

LINEA 2 LED 1680MM 8000LM DALI LS2 7P 840 90D (51W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	966682
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	51
Světelný tok svítidla [lm]*:	8000
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea 2 LED je systém závěsných a povrchových svítidel NEXT-GEN, nová generace svítidel navržených s ohledem na technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňuje rychlé zapojení svítidel do osvětlovací linky. Použitá konstrukce umožňuje snadnou instalaci a připojení napájení. Těleso vyrobené od základu z hliníkového profilu dodává svítidlu pevnost a robustnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LED diody od renomovaných výrobců integrované s přepracovanými, zcela novými LED moduly mají za následek velmi vysokou světelnou účinnost: až 157 lm/W. Tím je zajištěno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Optika je vyrobena z PMMA odolného proti UV záření. Díky použití lineárních čoček je možné přizpůsobení různým požadavkům na osvětlení - 3 úhly rozložení: 90, 60, 45.

APLIKACE

Hodí se zejména pro použití v interiéru. Jsou určeny jako primární zdroj světla pro komerční prostory, výrobní závody a sklady. Je vhodné pro nové aplikace i pro nahrazení běžných svítidel T8 & amp; T5 energeticky úspornými LED řešeními. Vhodné zejména pro vnitřní použití. Určeno jako primární zdroj světla pro komerční zařízení, výrobní závody a sklady. Je vhodné pro nové aplikace i jako náhrada konvenčních svítidel T8 & T5 na energeticky úsporných LED řešeních.

LINEA 2 LED 1680MM 8000LM DALI LS2 7P 840 90D (51W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	51
Zdroj světla:	LED modul
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]:	8000
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	51
Úhel osvětlení [°]:	90
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
DIMM DALI:	ano
Frekvence [Hz]:	50-60
Průchozí kabeláž:	LS2 7P
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	47/52/1680
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	146
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	lineární čočka
Materiál karoserie:	hliník

Barva těla:	šedá
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Čistá hmotnost [kg]:	2.210
Záruka [roky]:	5
Index:	966682
Typ kategorie:	systémy
Kategorie použití:	HoReCa, objekty handlowe, industrial
Životnost LED L70B50 [h]:	103000
Životnost LED L80B20 [h]:	65000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	32000
Certifikát CE:	170/2023
Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Manuál:	Download PDF
Certifikace ENEC:	0334/ENEC/23
Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA




LINEA 2 LED 1680MM 8000LM DALI LS2 7P 840 90D (51W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
966309	LINEA 2 LED 1680mm - modul LS2 5P
966316	LINEA 2 LED 1680mm - modul LS2 7P
966644	LINEA 2 LED 3360mm - modul LS2 5P
966651	LINEA 2 LED 3360mm - modul LS2 7P
966323	LINEA 2 LED - zavírací sada
966330	LINEA 2 LED - rámeček 840 mm



LINEA 2 LED - zavírací sada (966323)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 170/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl