

LINEA 2 LED 3360MM 4500LM DALI LS2 7P 840 45D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	966354
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	4500
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea 2 LED je systém závěsných a povrchových svítidel NEXT-GEN, nová generace svítidel navržených s ohledem na technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňuje rychlé zapojení svítidel do osvětlovací linky. Použitá konstrukce umožňuje snadnou instalaci a připojení napájení. Těleso vyrobené od základu z hliníkového profilu dodává svítidlu pevnost a robustnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LED diody od renomovaných výrobců integrované s přepracovanými, zcela novými LED moduly mají za následek velmi vysokou světelnou účinnost: až 157 lm/W. Tím je zajištěno dosažení požadované úrovně osvětlení a výrazné úspory energie. Optika je vyrobena z PMMA odolného proti UV záření. Díky použití lineárních čoček je možné přizpůsobení různým požadavkům na osvětlení - 3 úhly rozložení: 90, 60, 45.

APLIKACE

Hodí se zejména pro použití v interiéru. Jsou určeny jako primární zdroj světla pro komerční prostory, výrobní závody a sklady. Je vhodné pro nové aplikace i pro nahrazení běžných svítidel T8 & amp; T5 energeticky úspornými LED řešeními. Vhodné zejména pro vnitřní použití. Určeno jako primární zdroj světla pro komerční zařízení, výrobní závody a sklady. Je vhodné pro nové aplikace i jako náhrada konvenčních svítidel T8 & T5 na energeticky úsporných LED řešeních.


LINEA 2 LED 3360MM 4500LM DALI LS2 7P 840 45D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	966354	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Nominální výkon [W]:	28	DIMM DALI:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28	Průchozí kabeláž:	LS2 7P
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Čistá hmotnost [kg]:	4.500
Frekvence [Hz]:	50-60	Typ kategorie:	rychlé montážní linky
Světelný tok svítidla [lm]:	4500	Kategorie použití:	osvětlení HoReCa, industrial, osvětlení sklepowe
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	157	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Energetická třída:	B	Životnost LED L80B10 [h]:	72000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38000
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Index podání barev (Ra) >:	80	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
SDCM:	3	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	45	Certifikát CE:	170/2023
Materiál optiky:	PMMA	Certifikace ENEC:	0334/ENEC/23
Optika:	lineární čočka	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	hliník	Počet doplňkových jednotek:	1
Barva těla:	šedá	Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	47/52/3360	Plik LDT:	Download
Odolnost proti nárazu:	IK06		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



LINEA 2 LED 3360MM 4500LM DALI LS2 7P 840 45D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
966309	LINEA 2 LED 1680mm - modul LS2 5P
966316	LINEA 2 LED 1680mm - modul LS2 7P
966644	LINEA 2 LED 3360mm - modul LS2 5P
966651	LINEA 2 LED 3360mm - modul LS2 7P
966323	LINEA 2 LED - zavírací sada
966330	LINEA 2 LED - rámeček 840 mm



LINEA 2 LED - zavírací sada (966323)

Datum vytvoření karty: 04 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 170/2023