

# SQ 600 LED 2800LM PRM I KL IP20 592X592MM 840 (18W) RAL9005

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	668456
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2800
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	C
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 600 LED je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: - s difuzorem OPAL - poskytuje měkké světlo; - s difuzorem PRM - s vyšší světelnou účinností a nízkým oslněním UGR <19 (18W, 24W, 32W verze). Dostupné možnosti: - Senzor RCR - senzor používaný pro detekci pohybu, bez možnosti detekce za soumraku; k detekci používá mikrovlny (aktivní senzor), - ovládání ve standardu DALI, - Funkce koridoru CORRIDOR (RCR + DALI). Ochrana proti vniknutí - závisí na způsobu instalace: - povrchová montáž - IP20, - montáž pod omítku - IP44/20.

## APLIKACE

Povrchové svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (s použitím sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# SQ 600 LED 2800LM PRM I KL IP20 592X592MM 840 (18W) RAL9005

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	668456	<b>Barva těla:</b>	černá mat
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	592/592/44
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	563/297
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	18	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/IP20
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240	<b>Zkouška žhavícím drátem [°C]:</b>	650
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Montážní verze:</b>	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2800	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	151	<b>Typ kategorie:</b>	rastry
<b>Energetická třída:</b>	C	<b>Kategorie použití:</b>	objekty handlowe, placówki oświetly
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Rozsah napětí AC [V]:</b>	198 – 264
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Rozsah napětí DC[V]:</b>	176 – 276
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Typ vyzářování:</b>	Otevřený prostor
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	RG0 - skupina bez rizika
<b>Účinek:</b>	0.84	<b>Technická záruka:</b>	5
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0618/20</a>
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">110/2023</a>
<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS	<b>Certifikace ENEC:</b>	<a href="#">PL BBJ/006/2021/M1</a>

# SQ 600 LED 2800LM PRM I KL IP20 592X592MM 840 (18W) RAL9005

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
978395	Instalační sada SQ 600 Stropní systém H40 100x100
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
998966	Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy  
RAL9016 600x600 SM "well  
effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 110/2023