

TERRA 2 LED P 595X300MM X2 2400LM 830 BIAŁY MAT (20W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	237553
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2400
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/300/32

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástříkem. Svítidlo je vybaveno patentovaným reflektorem HE, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních stropů nebo stropů KG (pomocí adaptéru) nebo zavěšená montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na naprosté minimum.

APLIKACE

Všeobecné svítidlo pro povrchovou montáž pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED P 595X300MM X2 2400LM 830 BIAŁY MAT (20W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	20	SDCM:	≤ 3
Index:	237553	Účinnost:	0.95
Teplota barvy [K]:	3000	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	2400	Montážní verze:	zapuštěné
Optika:	ON	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22.70	Typ kategorie:	rastry
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Kategorie použití:	objekty handlowe, placówki oświetly
Verze:	2x1	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Barva těla:	bílá matná	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/300/32	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	E	Certifikát CE:	353/2023
Třída ochrany:	II	Manuál:	Download PDF
Index podání barev (Ra):	>80	Plik LDT:	

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 353/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl