

# TERRA 2 LED LONG N-MAG X2 1195X140MM 4200LM 840 BIAŁY MAT (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	990069
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	36
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4200
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný ocelový plech
<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž (magnet ver.)
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1195/140/36

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z bílého ocelového plechu s práškovým nástřikem. Svítidlo je vybaveno patentovaným reflektorem HE, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, povrchová montáž na neodymové magnety (magnet ver. / N-MAG), zapuštěná montáž do modulárních stropů nebo stropů KG (pomocí adaptéru) nebo zavěšená montáž. V povrchové verzi byla použita řešení ovlivňující rychlost a bezpečnost instalace. Verze s neodymovými magnety navíc zkracují dobu instalace povrchových verzí na naprosté minimum.

## APLIKACE

Všeobecné svítidlo pro povrchovou montáž pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

# TERRA 2 LED LONG N-MAG X2 1195X140MM 4200LM 840 BIAŁY MAT (36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	36	Účinník:	0.96
Index:	990069	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Teplota barvy [K]:	4000	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž (magnet ver.)
Světelný tok svítidla [lm]:	4200	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Optika:	ON	Typ kategorie:	rastry
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	40	Kategorie použití:	objekty handlowe, placówki oświetly
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Verze:	2x1	UGR (4H8H):	< 16.7
Barva těla:	bílá matná	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/140/36	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Energetická třída:	E	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	II	Certifikát CE:	<a href="#">354/2023</a>
Index podání barev (Ra):	>80	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
SDCM:	≤ 3		

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 354/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl