


TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 840 BIAŁY MAT (MULTIWATT 24-36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|------------------------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 24/36 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 3000/4200 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Energetická třída: | A+ |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Úhel osvětlení [°]: | 90 |
| Montážní verze: | zapuštěné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z práškově lakovaného bílého ocelového plechu. Svítidlo má nainstalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné verze montáže: povrchová, zapuštěná v modulární a závěsná. Verze pro povrchovou montáž využívá řešení, která zvyšují rychlost a bezpečnost instalace. Velké množství verzí & rozměry umožňují výměnu opotřebovaných vestavných zářivkových svítidel. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]).

APLIKACE

Všeobecné přisazené svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku.

TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 840 BIAŁY MAT (MULTIWATT 24-36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Index: | 238093 | Velikost diody [mm]: | 2835 |
| Zdroj světla: | LED modul | Napětí diody [V]: | 16.87 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Záruka [roky]: | 5 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Typ kategorie: | Kazetová svítidla |
| Energetická třída: | A+ | Verze: | 2x2 |
| Třída ochrany: | II | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Technická záruka: | 5 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Záruka Export [roky]: | 5 |
| SDCM: | 3 | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 3000/4200 |
| Účinnost: | 0.95 | Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 24/36 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Barva těla: | bílá matná | Záruka skupinová Export [roky]: | 5 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1195/300/32 | Manuál: | Download PDF |
| Stupeň těsnosti: | IP20 | Certifikát CE: | 355/2023 |
| Montážní verze: | zapuštěné | Plik LDT: | Download |
| Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 | | |

Datum vytvoření karty: 22 duben 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 355/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl