

# TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 840 BIAŁY POŁYSK (MULTIWATT 24-36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Stupeň těsnosti:</b>                     | IP20                               |
| <b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>        | 24/36                              |
| <b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b> | 3000/4200                          |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                   | 4000                               |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>             | >80                                |
| <b>SDCM:</b>                                | ≤ 3                                |
| <b>Energetická třída:</b>                   | A+                                 |
| <b>Materiál karoserie:</b>                  | práškově lakovaný<br>ocelový plech |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                  | 90                                 |
| <b>Montážní verze:</b>                      | zapuštěné                          |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svítidlo s vysokým celkovým světelným tokem. Vyrobeno z práškově lakovaného bílého ocelového plechu. Svítidlo má nainstalovaný patentovaný HE reflektor, který zajišťuje účinnost a účinně eliminuje oslnění. Dostupné verze montáže: povrchová, zapuštěná v modulární a závěsná. Verze pro povrchovou montáž využívá řešení, která zvyšují rychlost a bezpečnost instalace. Velké množství verzí & rozměry umožňují výměnu opotřebovaných vestavných zářivkových svítidel. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (nominální výkon svítidla [W] / světelný tok svítidla [lm]).

## APLIKACE

Všeobecné přisazené svítidlo pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných technických místnostech. Hodí se jako hlavní zdroj světla, i když práce vyžaduje soustředění zraku.

# TERRA 2 LED P 1195X300MM X4 840 BIAŁY POŁYSK (MULTIWATT 24-36W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                |                                 |                                      |                                   |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Index:                         | 238109                          | Velikost diody [mm]:                 | 2835                              |
| Zdroj světla:                  | LED modul                       | Napětí diody [V]:                    | 16.87                             |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240                         | Záruka [roky]:                       | 5                                 |
| Frekvence [Hz]:                | 50-60                           | Typ kategorie:                       | rastry                            |
| Energetická třída:             | A+                              | Verze:                               | 2x2                               |
| Třída ochrany:                 | II                              | Životnost LED L90B10 [h] [h]:        | 42000                             |
| Teplota barvy [K]:             | 4000                            | Technická záruka:                    | 5                                 |
| Index podání barev (Ra):       | >80                             | Záruka Export [roky]:                | 5                                 |
| SDCM:                          | ≤ 3                             | Jmenovitý výkon svítidla [W]:        | 40                                |
| Účinnost:                      | 0.95                            | Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 3000/4200                         |
| Materiál karoserie:            | práškově lakovaný ocelový plech | Jmenovitý výkon [W] - rozsah:        | 24/36                             |
| Barva těla:                    | bílý lesk                       | Fotobiologická bezpečnost:           | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 1195/300/32                     | Záruka skupinová Export [roky]:      | 5                                 |
| Stupeň těsnosti:               | IP20                            | Manuál:                              | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Montážní verze:                | zapuštěné                       | Certifikát CE:                       | <a href="#">355/2023</a>          |
| Provozní teplota [°C]:         | od -20 do +35                   |                                      |                                   |

Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 355/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl