

# TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66 55W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	911507
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Nominální výkon [W]:</b>	55
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	9050
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	mat

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Endura je svítidlo z řady NEXT GEN, která představuje novou generaci svítidel s technologií LED. Kování navržené od základu umožňuje nová řešení zlepšující rozložení světla a teplotní rovnováhu. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysoký světelný tok: 155 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. V kování je použito řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Kování má řadu zařízení, která usnadňují a urychlují montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující toleranci montáže +/-50 mm. Standardní vybavení kování: spony z nerezové oceli (INOX). Tělo svítidla a difuzor jsou odolné vůči UV záření.

## APLIKACE

Multifunkční svítidlo LED je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost proti prachu a vodě. Doporučuje se zejména pro osvětlení veřejných objektů, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových zařízení (továren, laboratoří), skladů, parkovišť (podzemních i víceúrovňových), sportovních stadiónů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace i pro nahrazení tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou i závěsnou montáž.

# TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66 55W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	911507	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +45
Zdroj světla:	LED modul	Čistá hmotnost [kg]:	1
Nominální výkon [W]:	55	Typ kategorie:	paprsky
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	59.30	Kategorie použití:	industrial
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Životnost LED L70B50 [h]:	85000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L80B10 [h]:	54000
Světelný tok svítidla [lm]:	9050	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	26000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	153	Instalační rozměry [mm]:	800
Energetická třída:	C	Přepětová ochrana [kV].:	4
Třída ochrany:	I	Vyměnitelný světelný modul:	ano
Teplota barvy [K]:	4000	Verze:	MÍNUS
Index podání barev (Ra) >:	80	Třída ETIM:	EC000109
SDCM:	3	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Účinek:	0.95	Certifikát CE:	<a href="#">130/2023</a>
Materiál difuzoru:	PC	Certifikace ENEC:	<a href="#">0310/ENEC/23</a>
Typ difuzoru:	mat	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Materiál karoserie:	PC	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60112-0280/2025</a>
Barva těla:	šedá	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">944/2026</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1152/85/80	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Odolnost proti nárazu:	IK09	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Stupeň těsnosti:	IP66	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Montážní verze:	přisazené, závěsné		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66 55W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
**TECHNICKÉ ÚDAJE**



regulowane uchwyty / adjustable  
handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension  
system of the diffuser / hängende  
Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a  
place of power supply /  
Stromversorgungsanschluss von  
mehreren Seite möglich

# TYTAN 2 LED ENDURA MINUS 1150MM 9050LM 840 IP66 55W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
80000279	Vývodka nosníku Codar z měkkého polyvinylchloridu (PVC-P) šedá



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl  
(2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 04 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 130/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl