

# SWING LED EVO 1950LM 830 25ST. PRM (25W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Zdroj světla:</b>                | LED modul |
| <b>Index:</b>                       | 094699    |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP40/20   |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 25        |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 1950      |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 3000      |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80       |
| <b>Energetická třída:</b>           | G         |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | ABS       |
| <b>Barva těla:</b>                  | bílý      |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné bezrámové svítidlo s moderním a energeticky úsporným světelným zdrojem LED. Těleso z plastu, oceli a hliníku zajišťuje dlouhodobý provoz armatury. Difuzor z vysoce průhledného PC zaručuje vysoký světelný tok a optimální podmínky pro provoz LED. Díky možnosti nastavení směru světla vertikálně až do 30° a horizontálně (natočení) až do 355°, čtyřem variantám difuzoru na výběr: 60°, 25°, 59°/92° a modernímu a elegantnímu designu je kování vhodné pro různé aplikace.

## APLIKACE

Zapuštěné svítidlo vhodné pro montáž do sádkartonových podhledů, určené pro vnitřní použití jako základní nebo akcentní osvětlení. Díky modernímu a elegantnímu designu a možnosti volby optimálního rozložení světla je svítidlo ideální pro kanceláře, komerční budovy a chodby.

