

RQ 160 LED P 2200LM PRM 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Index: | 570087 |
| Stupeň těsnosti: | IP44/20 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Nominální výkon [W]: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2200 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Barva těla: | bílý |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED P je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 160 LED P 2200LM PRM 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Nominální výkon [W]: | 17 | Instalační rozměry [mm]: | 150 |
| Index: | 570087 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Stupeň těsnosti: | IP44/20 |
| Zdroj světla: | LED modul | Zkouška žhavicím drátem [°C]: | 650 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2200 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Typ difuzoru: | PRM | Počet kusů na paletě [ks]: | 420 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 18 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.270 |
| Úhel osvětlení [°]: | 115 | Záruka [roky]: | 5 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Flicker [%]: | 67 |
| Energetická třída: | D | Světelný tok svítidla 0min [lm]*: | 2176 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 117 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Třída ochrany: | I | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| SDCM: | ≤ 3 | Záruka Export [roky]: | 5 |
| Účinnost: | 0.99 | Kategorie použití: | HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura |
| Materiál difuzoru: | PC | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | ABS | Certifikát CE: | 318/2023 |
| Barva těla: | bílý | Třída ETIM: | EC002892 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 162/70 | Plik LDT: | |

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 318/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl