

SQ 160 LED P 1800LM MAT 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Index: | 570636 |
| Stupeň těsnosti: | IP44/20 |
| Nominální výkon [W]: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1800 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PS |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED P je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


SQ 160 LED P 1800LM MAT 840 (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| Index: | 570636 | Barva těla: | bílý |
| Zdroj světla: | LED modul | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 158/158/70 |
| Nominální výkon [W]: | 17 | Instalační rozměry [mm]: | 145x145 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 18 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Stupeň těsnosti: | IP44/20 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Zkouška žhavicím drátem [°C]: | 650 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1800 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 95 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Energetická třída: | E | Čistá hmotnost [kg]: | 0.270 |
| Třída ochrany: | I | Záruka [roky]: | 5 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Typ kategorie: | downlight |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| Účinek: | 0.99 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Materiál difuzoru: | PS | Kategorie použití: | HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura |
| Typ difuzoru: | MAT | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | ABS | Certifikát CE: | 315/2023 |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 315/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl