

SQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	570698
Stupeň těsnosti:	IP44/20
Nominální výkon [W]:	21
Světelný tok svítidla [lm]*:	2900
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED P je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

SQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	21	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	158/158/70
Index:	570698	Instalační rozměry [mm]:	145x145
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK08
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP44/20
Světelný tok svítidla [lm]:	2900	Zkouška žhavicím drátem [°C]:	650
Typ difuzoru:	PRM	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	22	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Úhel osvětlení [°]:	115	Čistá hmotnost [kg]:	0.270
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	downlight
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	131	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Index podání barev (Ra):	>80	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
SDCM:	≤ 3	Kategorie použití:	HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty, sztuka i kultura
Účinnost:	0.99	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PS	Certifikát CE:	315/2023
Materiál karoserie:	ABS	Plík LDT:	
Barva těla:	bílý		

SQ 160 LED P 2900LM PRM 840 (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
998942	Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016



Rám čtvercový 220 pro strukturu
SQ160 bílá RAL9016 (998942)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 315/2023