

# BARIS 40 LED Z 4300LM PLX DALI I KL. IP20 1421 MM 840 BIAŁY 46W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	318801
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	46
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.

# BARIS 40 LED Z 4300LM PLX DALI I KL. IP20 1421 MM 840 BIAŁY 46W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	318801	Stupeň těsnosti:	IP20
EAN:	5905963318801	Instalační rozměry [mm]:	1310
Zdroj světla:	LED	DIMM DALI:	ano
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	46	Montážní verze:	závěsné
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	1.730
Světelný tok svítidla [lm]:	4300	Typ kategorie:	paprsky
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Nominální výkon [W]:	42	Životnost LED L70B50 [h]:	116000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L80B20 [h]:	73000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Energetická třída:	F	Produktová řada:	1421
Třída ochrany:	I	Odolnost proti nárazu:	IK03
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	<a href="#">237/2023</a>
SDCM:	≤ 3	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/003/2022/M1/A1</a>
Materiál difuzoru:	PC	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Barva difuzoru:	bílý	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	hliník	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1421		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 237/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl