

BARIS 40 LED Z 4450LM PLX DALI I KL. IP20 1140 MM 830 ANODA CO 50W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|--------|
| Index: | 318597 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 50 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4450 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Energetická třída: | F |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | šedá |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | OPÁL |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.

BARIS 40 LED Z 4450LM PLX DALI I KL. IP20 1140 MM 830 ANODA CO 50W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Index: | 318597 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 53/40/1140 |
| EAN: | 5905963318597 | Instalační rozměry [mm]: | 1029 |
| Zdroj světla: | LED | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 50 | Montážní verze: | závěsné |
| Nominální výkon [W]: | 47 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.540 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Typ kategorie: | paprsky |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4450 | Rozsah napětí AC [V]: | 220 - 240 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 88 | Životnost LED L70B50 [h]: | 109000 |
| Energetická třída: | F | Životnost LED L80B20 [h]: | 69000 |
| Třída ochrany: | I | Životnost LED L90B10 [h]: | 34000 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Produktová řada: | 1140 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | DIMM DALI: | ano |
| SDCM: | ≤ 3 | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Materiál difuzoru: | PC | Certifikát CE: | 237/2023 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Certifikace ENEC: | PL BBJ/003/2022/M1/A1 |
| Barva difuzoru: | bílý | Atest PZH: | B-BK-60212-0109/21 |
| Materiál karoserie: | hliník | Záruka [roky]: | 5 |
| Barva těla: | šedá | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘÍVKKA



Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 237/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl