

BARIS 40 LED N 5300LM PRM I IP20 1421 MM 840 BIAŁY 46W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	455186
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	46
Světelný tok svítidla [lm]*:	5300
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.

BARIS 40 LED N 5300LM PRM I IP20 1421 MM 840 BIAŁY 46W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	455186	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1421
EAN:	4551865905963	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED	Instalační rozměry [mm]:	1352
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	46	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	1.310
Světelný tok svítidla [lm]:	5300	Typ kategorie:	paprsky
Typ difuzoru:	PRM	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Nominální výkon [W]:	42	Životnost LED L70B50 [h]:	116000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L80B20 [h]:	73000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Energetická třída:	D	Odolnost proti nárazu:	IK03
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	236/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikace ENEC:	PL BBJ/003/2022
SDCM:	<3	Atest PZH:	B-BK-60212-0109/21
Účinek:	0.96	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	průhledný	Přík LDT:	Download
Barva těla:	bílý		
Materiál karoserie:	hliník		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 236/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2