

BARIS 40 LED N 5900LM PRM DALI I IP20 1140 MM 840 BIAŁY 50W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	454660
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	50
Světelný tok svítidla [lm]*:	5900
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.

BARIS 40 LED N 5900LM PRM DALI I IP20 1140 MM 840 BIAŁY 50W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	454660
EAN:	4546605905963
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	50
Teplota barvy [K]:	4000
Světelný tok svítidla [lm]:	5900
Typ difuzoru:	PRM
Nominální výkon [W]:	47
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	<3
Účinek:	0.97
Materiál difuzoru:	PC
Barva difuzoru:	průhledný
Barva těla:	bílý
Materiál karoserie:	hliník

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1140
Stupeň těsnosti:	IP20
Instalační rozměry [mm]:	1071
DIMM DALI:	1
Montážní verze:	povrchová montáž
Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Typ kategorie:	paprsky
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Životnost LED L70B50 [h]:	109000
Životnost LED L80B20 [h]:	69000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
Odolnost proti nárazu:	IK03
Certifikát CE:	236/2023
Certifikace ENEC:	PL BBJ/003/2022
Atest PZH:	B-BK-60212-0109/21
Záruka [roky]:	5
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Pobierz

Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 236/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl