

BARIS 40 LED Z 4550LM PRM IP44 1421 MM 840 CZARNY 39W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	454820
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	39
Světelný tok svítidla [lm]*:	4550
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP44
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.

BARIS 40 LED Z 4550LM PRM IP44 1421 MM 840 CZARNY 39W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	454820	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1421
EAN:	4548205905963	Stupeň těsnosti:	IP44
Zdroj světla:	LED	Instalační rozměry [mm]:	1310
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	39	Montážní verze:	závěsné
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	1.670
Světelný tok svítidla [lm]:	4550	Typ kategorie:	paprsky
Typ difuzoru:	PRM	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Nominální výkon [W]:	35	Životnost LED L70B50 [h]:	109000
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L80B20 [h]:	69000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
Energetická třída:	D	Odolnost proti nárazu:	IK03
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	237/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikace ENEC:	PL BBJ/004/2022
SDCM:	<3	Atest PZH:	B-BK-60212-0109/21
Účinek:	0.93	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	průhledný	Plik LDT:	Pobierz
Barva těla:	černá		
Materiál karoserie:	hliník		

Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 237/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl