

# BARIS 40 LED Z 1300LM PLX I KL. IP44 860MM 830 14W CZARNY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	930867
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	14
Světelný tok svítidla [lm]*:	1300
Teplota barvy [K]:	3000
Stupeň těsnosti:	IP44
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s velmi úzkým průřezem. Tělesa jsou k dispozici jako eloxovaný hliníkový profil v šedé barvě nebo jako hliníkový profil lakovaný bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém v podobě opálového krytu. Optický systém v podobě prizmatické clony snižuje oslnění a vyznačuje se větší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje montáž a nastavení délky závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS 40 LED, která mají v sadě s krabičkou závěsy o délce 1,2 m.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména jako zdroj hlavního osvětlení vhodného pro kancelářskou práci. Díky jedinečnému designu, energeticky úsporným LED modulům a možné integraci s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI je toto svítidlo vhodné pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory. Nástěnná svítidla jsou určena mimo jiné pro použití na chodbách, v průchodech i v sanitárních místnostech a koupelnách, kde je vyžadována třída krytí IP44.

# BARIS 40 LED Z 1300LM PLX I KL. IP44 860MM 830 14W CZARNY


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	930867
EAN:	5905963930867
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	14
Teplota barvy [K]:	3000
Světelný tok svítidla [lm]:	1300
Typ difuzoru:	OPÁL
Nominální výkon [W]:	13
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	96
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Účinek:	0.85
Materiál difuzoru:	PC
Barva difuzoru:	mléko
Barva těla:	černá
Materiál karoserie:	hliník
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/860
Stupeň těsnosti:	IP44

Instalační rozměry [mm]:	720
Montážní verze:	závěsné
Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Typ kategorie:	paprsky
Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Životnost LED L70B50 [h]:	111500
Životnost LED L80B20 [h]:	70400
Životnost LED L90B10 [h]:	34000
Produktová řada:	860
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Optika:	nedostatek
Odolnost proti nárazu:	IK03
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Certifikát CE:	<a href="#">237/2023</a>
Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/004/2022/M1/A1</a>
Atest PZH:	
Záruka [roky]:	5
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 237/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl