

COMPACT LED HYGIENIC N 5300LM PRM II KL IP20 620X620 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	647567
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	43
Světelný tok svítidla [lm]*:	5300
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK07
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	ABS s přídavkem iontů stříbra (2%)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Compact LED Hygienic je upravená verze osvědčeného modelu Compact LED Evo. Materiálové složení difuzoru a těla bylo obohaceno o ionty stříbra (2 %). Ionty stříbra účinně blokují rozvoj choroboplodných zárodků na povrchu svítidla a snižují jejich množství (>99 %) po dobu 24 hodin kontaktu. Účinnost redukce patogenů je potvrzena certifikátem BIOMASTER.

APLIKACE

COMPACT LED HYGIENIC je určen pro místnosti vyžadující speciální ochranu proti choroboplodným zárodkům, jako jsou nemocnice, pokoje pacientů, lékařské kliniky. Svítidlo získalo certifikát potvrzující, že je vhodné pro použití v čistých prostorách s uvedenou třídou čistoty vzduchu ISO 3 - 9 podle normy CLEANROOM ISO 14644-1:2015.s.

COMPACT LED HYGIENIC N 5300LM PRM II KL IP20

620X620 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	647567	Materiál karoserie:	ABS s přídavkem iontů stříbra (2%)
EAN:	5905963647567	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	620/620/66
Nominální výkon [W]:	42	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43	Stupeň těsnosti:	IP20
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	5300	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	123	Čistá hmotnost [kg]:	2.800
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	rastry
Třída ochrany:	II	Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	125000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	82000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	40000
Účinek:	0.95	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	247/2023
Materiál difuzoru:	PC s přídavkem iontů stříbra (2%)	Atest PZH:	B-BK-60212-0620/20
Typ difuzoru:	PRM	Manuál:	Download PDF

COMPACT LED HYGIENIC N 5300LM PRM II KL IP20 620X620 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
630033	COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks)
904349	COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)
630279	Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks) (630033)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 08 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 247/2023