

# COMPACT LED HYGIENIC P 6000LM PRM II KL IP65 595X595 840 (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Index:                         | 647765                             |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 53                                 |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 6000                               |
| Stupeň těsnosti:               | IP65                               |
| Odolnost proti nárazu:         | IK07                               |
| Teplota barvy [K]:             | 4000                               |
| Index podání barev (Ra):       | >80                                |
| SDCM:                          | ≤ 3                                |
| Energetická třída:             | E                                  |
| Materiál karoserie:            | ABS s přidavkem iontů stříbra (2%) |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Compact LED Hygienic je upravená verze osvědčeného modelu Compact LED Evo. Materiálové složení difuzoru a těla bylo obohaceno o ionty stříbra (2 %). Ionty stříbra účinně blokují rozvoj choroboplodných zárodků na povrchu svítidla a snižují jejich množství (>99 %) po dobu 24 hodin kontaktu. Účinnost redukce patogenů je potvrzena certifikátem BIOMASTER.

## APLIKACE

COMPACT LED HYGIENIC je určen pro místnosti vyžadující speciální ochranu proti choroboplodným zárodkům, jako jsou nemocnice, pokoje pacientů, lékařské kliniky. Svítidlo získalo certifikát potvrzující, že je vhodné pro použití v čistých prostorách s uvedenou třídou čistoty vzduchu ISO 3 - 9 podle normy CLEANROOM ISO 14644-1:2015.s.

# COMPACT LED HYGIENIC P 6000LM PRM II KL IP65

## 595X595 840 (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                                   |                               |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Index:                             | 647765                            | Materiál karoserie:           | ABS s přídavkem iontů stříbra (2%) |
| EAN:                               | 5905963647765                     | Barva těla:                   | bílý                               |
| Zdroj světla:                      | LED modul                         | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | 595/595/71                         |
| Nominální výkon [W]:               | 52                                | Odolnost proti nárazu:        | IK07                               |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 53                                | Stupeň těsnosti:              | IP65                               |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                             | Montážní verze:               | zapuštěné                          |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 6000                              | Provozní teplota [°C]:        | od -20 do +35                      |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 113                               | Čistá hmotnost [kg]:          | 2.200                              |
| Energetická třída:                 | E                                 | Typ kategorie:                | rastry                             |
| Třída ochrany:                     | II                                | Rozsah napětí AC [V]:         | 220 - 240                          |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                              | Životnost LED L70B50 [h]:     | 115000                             |
| Index podání barev (Ra):           | >80                               | Životnost LED L80B20 [h]:     | 72000                              |
| SDCM:                              | ≤ 3                               | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 35000                              |
| Účinek:                            | 0.95                              | Záruka [roky]:                | 5                                  |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120                               | Certifikát CE:                | <a href="#">190/2023</a>           |
| Materiál difuzoru:                 | PC s přídavkem iontů stříbra (2%) | Atest PZH:                    | <a href="#">B-BK-60212-0620/20</a> |
| Typ difuzoru:                      | PRM                               | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>       |

# COMPACT LED HYGIENIC P 6000LM PRM II KL IP65 595X595 840 (52W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV   |
|--------|---|
| 630033 | COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks)       |
| 904349 | COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop)   |
| 630279 | Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální |
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)  |




COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Držáky pro montáž na sádkokarton (4 ks) (630033)



COMPACT LED EVO Bezpečnostní závěs (modulární strop) / Bezpečnostní závěs (modulární strop) (904349)



Kompaktní - Držák pro povrchovou montáž - speciální / Držák pro povrchovou montáž - speciální (630279)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 08 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 190/2023