

RQ 160 LED PLUS N 2100LM DALI 830 IP33 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP33
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	II
Energetická třída:	E
Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus N je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Povrchové svítidlo se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 160 LED PLUS N 2100LM DALI 830 IP33 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	571824	Barva těla:	bílý
Nominální výkon [W]:	17	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	166/86
EAN:	5905963571824	Instalační rozměry [mm]:	117,5
Světelný tok svítidla [lm]:	2100	Odolnost proti nárazu:	IK08
Teplota barvy [K]:	3000	Montážní verze:	povrchová montáž
Typ difuzoru:	PRM	Provozní teplota [°C]:	-20 až +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Řízení:	DALI
Frekvence [Hz]:	50–60	Počet kusů na paletě [ks]:	364
Stupeň těsnosti:	IP33	Čistá hmotnost [kg]:	0.400
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	112	Typ kategorie:	downlight
DIMM DALI:	ano	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Energetická třída:	E	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzařování:	Lambertian
SDCM:	≤ 3	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Účinník:	0.99	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	115	Certifikát CE:	321/2023
Materiál difuzoru:	PC	Atest PZH:	B-BK-60112-0365/2022
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
		Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



RQ 160 LED PLUS N 2100LM DALI 830 IP33 II KL. PRM (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
573637	Závěs RQ160 f100 bílý ON/OFF. DALI

Datum vytvoření karty: 12 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 321/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl