

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 AW3H

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18/22/26/31
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2700/3250/3800/4300
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	PC
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Materiál optiky:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Basic Multi je základní řada svítidel, která poskytuje vynikající alternativu k tradičním zářivkám. Svítidlo bylo navrženo od začátku. Tytan 2 LED Basic Multi obsahuje nová řešení, která zlepšují rozložení světla a teplotní rovnováhu. Nové LED panely zajišťují vysokou světelnou účinnost až 158 lm/W. To zajišťuje požadovanou úroveň osvětlení spolu s významnými úsporami energie. Svítidlo obsahuje mnoho vylepšení, která usnadňují a urychlují proces instalace: řešení zahrnující integraci difuzoru s LED panelem, závěsný systém difuzoru a nastavitelné montážní držáky s tolerancí instalace +/-50 mm. Svítidlo je standardně vybaveno robustními sponami z nerezové oceli (INOX). Tělo svítidla a difuzor jsou odolné vůči UV záření. Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrosčinači je možné zvolit jedno ze čtyř nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W]/světelný tok svítidla [lm]): 18W-31W - 1. 18W/2700 lm; 2. 22W/3250 lm; 3. 26W/3800 lm; 4. 32W/4300 lm; 22W-38W - 1. 22W/3300 lm; 2. 27W/4000 lm; 3. 31W/4500 lm; 4. 38W/5300 lm; 26W-46W - 1. 26W/4050 lm; 2. 32W/4950 lm; 3. 39W/5800 lm; 4. 46W/6600 lm; 29W-51W - 1. 29W/4400 lm; 2. 37W/5400 lm; 3. 44W/6300 lm; 4. 51W/7150 lm; 32W-55W - 1. 32W/5050 lm; 2. 40W/6200 lm; 3. 47W/7250 lm; 4. 55W/8250 lm; 34W-59W - 1. 34W/5150 lm; 2. 42W/6200 lm; 3. 51W/7250 lm; 4. 59W/8150 lm;

APLIKACE

Multifunkční LED svítidla je určena pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadionů, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.


TYTAN 2 LED BASIC MULTI 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 AW3H

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	940873	Materiál optiky:	PC
EAN:	5905963940873	Materiál karoserie:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	šedá
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18/22/26/31	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1152/85/80
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2700/3250/3800/4300	Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP66
Frekvence [Hz]:	50–60	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	150	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Energetická třída:	C	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Teplota barvy [K]:	4000	Nouzový provoz:	m
Index podání barev (Ra) >:	80	Další příslušenství:	ochranná síť, nastavitelná rukojeť
SDCM:	3	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Životnost LED L70B50 [h]:	104000	Záruka Export [roky]:	2 / 0,5 (baterie)
Životnost LED L80B10 [h]:	66000	Certifikát CE:	77/2026
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	32000	Certifikace ENEC:	0310/ENEC/23
Úhel osvětlení [°]:	120	Atest PZH:	B-BK-60112-0280/2025
Materiál difuzoru:	PC	HACCP:	852/2004
Typ difuzoru:	mat	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TYTAN 2 LED BASIC MULTI 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 AW3H

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ ÚDAJE



regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hängende
Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite möglich

TYTAN 2 LED BASIC MULTI 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 AW3H

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm
16000507	Variabilní odvodušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
80000378	Vývodka PG 13,5 Tytan PA 6,6 šedá s maticí



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl
(2 ks) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED -
bezpečnostní síť 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní
síť 1432mm (907920)



Variabilní odvodušňovací vývodka
šedá M20*1,5 IP68 (16000507)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 24 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 77/2026