

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	8200
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	58
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Hall je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: až 144 lm/W. Zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru, nastavitelné montážní držáky zajišťující montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava kování: spony z nerezové oceli (INOX). Tělo svítidla i difuzor jsou odolné vůči UV záření.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidla jsou určena pro použití v prostorách s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Díky úzkému rozložení je doporučován do vysokých skladů. Tři vyhrazené úhly paprsku umožňují přizpůsobení stávajícím potřebám. Svítidla jsou ideální pro nové aplikace osvětlení i jako náhradu tradičních zářivkových svítidel energeticky účinnými řešeními LED. Jeho design je vhodný pro povrchovou i závěsnou montáž.

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	367045	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1152/85/80
EAN:	5905963367045	Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	58	Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	8200	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	141	Životnost LED L70B50 [h]:	108000
Energetická třída:	C	Životnost LED L80B20 [h]:	68000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
Teplota barvy [K]:	4000	Další příslušenství:	ochranná síťka, prodyšná průchodka, nastavitelná rukojeť, světelný modul
Index podání barev (Ra):	>80	DIMM DALI:	ano
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Účinnost:	0.95	Certifikát CE:	<a href="#">133/2023</a>
Úhel osvětlení [°]:	60	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0152/20</a>
Materiál difuzoru:	PC	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Typ difuzoru:	průhledný	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál optiky:	PMMA	Certifikace ENEC:	<a href="#">0310/ENEC/23</a>
Materiál karoserie:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Barva těla:	šedá		

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - bezpečnostní síť 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní síť 1432mm
16000507	Variabilní odvodušňovací vývodka šedá M20*1,5 IP68
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
367106	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm 840 60D - světelný modul
367113	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm 840 70D - světelný modul
367120	TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm 840 90D - světelný modul
367229	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm 840 60D - světelný modul
367236	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm 840 70D - světelný modul
367243	TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm 840 90D - světelný modul
80000279	Vývodka nosníku Codar z měkkého polyvinylchloridu (PVC-P) šedá

# TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 DALI 60D 58W

## PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl  
(2 ks) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED -  
bezpečnostní síť 1152mm (907913)




TYTAN LED. Atlas LED - bezpečnostní  
síť 1432mm (907920)



Variabilní odvětrávací vývodka  
šedá M20\*1,5 IP68 (16000507)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200lm  
840 60D - světelný modul (367106)



TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250lm  
840 70D - světelný modul (367113)




TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350lm  
840 90D - světelný modul (367120)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200lm  
840 60D - světelný modul (367229)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300lm  
840 70D - světelný modul (367236)



TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400lm  
840 90D - světelný modul (367243)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 133/2023