CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	9
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	750
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PP
Materiał pierścienia:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał optyki:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Okrągła plafoniera przeznaczona do montażu natynkowego i podtynkowego, zarówno sufitowego, jak i ściennego odznacza się wysoką odpornością na uderzenia IK10 i szczelnością IP44. Zintegrowana konstrukcja oprawy umożliwia szybki montaż oraz natynkowe wyprowadzenie przewodów. W produkcie tym zastosowano unikalne rozwiązanie, pozwalające na wymianę samego energooszczędnego modułu LED GO! (źródła światła) bez konieczności wymiany całości oprawy. Dostępna jest również w wersji z czujnikiem ruchu RCR. Produkt jest zarejestrowanym wzorem wspólnotowym.

ZASTOSOWANIE

Oprawa szczelna, przeznaczona do użytku wewnętrznego świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i ciągach komunikacyjnych.


CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Kolor pierścienia:**	biały
Moc nominalna [W]:	9	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	ø260/108
Moc znamionowa oprawy [W]:	9.90	**Wymiary montażowe [mm]:**	ø220
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Odporność na uderzenia:**	IK10
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Stopień szczelności:**	IP44
Strumień świetlny oprawy [lm]:	750	**Sposób montażu:**	podtynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	76	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Klasa energetyczna:	F	**Waga netto [kg]:**	0.660
Klasa ochronności:	I	**Waga brutto [kg]:**	0.880
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Gwarancja [lata]:**	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Indeks:**	223921
SDCM:	≤ 3	**EAN:**	5905963223921
Współczynnik mocy:	0.61	**Kategoria typ:**	plafony
Wymienny moduł świetlny:	tak	**Żywotność LED L70B50 [h]:**	86000
Materiał klosza:	PC	**Żywotność LED L80B20 [h]:**	54000
Rodzaj klosza:	OPAL	**Żywotność LED L90B10 [h]:**	26000
Materiał optyki:	PMMA	**Certyfikat CE:**	73/2018
Materiał korpusu:	PP	**Klasa ETIM:**	EC002892
Kolor korpusu:	biały	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał pierścienia:	PP	**Instrukcja:**	Pobierz PDF


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CORAL LED natynkowe prowadzenie przewodów

CORAL LED EVO HV 260MM P 750LM IP44 840 (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
223969	CORAL LED EVO HV 830 - SERVICE KIT
223983	CORAL LED EVO HV 830 RCR - SERVICE KIT
223976	CORAL LED EVO HV 840 - SERVICE KIT
223990	CORAL LED EVO HV 840 RCR - SERVICE KIT

Data utworzenia karty: 08 kwiecień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 73/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl