

QUEST 2 LED HB NT L 20100LM RCR I KL. IP66 840 SP10KV (145W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	145
Světelný tok svítidla [lm]*:	20100
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	> 80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	hliník

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní highbay s vestavěným LED zdrojem. Tělo je vyrobeno z tlakově litého hliníku s práškovým nástřikem v antracitově šedé (RAL 7016) a montážní držák je vyroben z černě lakované oceli. Difuzér je vyroben z tvrzeného skla o tloušťce 5 mm. Dostupná verze s rádiovým pohybovým senzorem: - umožňuje další úspory ve spotřebě elektrické energie - pohodlná změna parametrů pomocí dálkového ovládání (nutno zakoupit samostatně).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro přisazenou nebo závěsnou instalaci (s řetězy) pro vnitřní i vnější použití. Je určen pro průmyslové provozy, výrobní haly a velkoplošné sklady.


QUEST 2 LED HB NT L 20100LM RCR I KL. IP66 840 SP10KV (145W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	145	Montážní verze:	povrchová montáž
Index:	698668	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	415/424/37
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál karosérie:	hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	20100	Barva těla:	antracitově šedá
Úhel osvětlení [°]:	120	Odolnost proti nárazu:	IK09
Rádiový detektor pohybu:	ano	Stupeň těsnosti:	IP65
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Verze:	1xL	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.180
Frekvence [Hz]:	50–60	Znak D:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	139	Čistá hmotnost [kg]:	5.200
Energetická třída:	C	Typ vyzařování:	symetrický
Třída ochrany:	I	Účinnost svítidla:	0.96
Index podání barev (Ra):	> 80	Další příslušenství:	Ochranná síťka
SDCM:	≤ 3	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Životnost LED L70B50 [h]:	125000	Počet doplňkových jednotek:	1
Životnost LED L80B20 [h]:	79000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38000	Certifikát CE:	158/2023
Přepětová ochrana [kV]::	10	Atest PZH:	B-BK-60212-0480/21
Materiál difuzoru:	sklo	Manuál:	Download PDF
Typ difuzoru:	průhledný	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



QUEST 2 LED HB NT L 20100LM RCR I KL. IP66 840 SP10KV (145W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
699993	QUEST 2 LED M - rám p/t
699986	QUEST 2 LED L - rám p/t
699948	QUEST 2 LED HB L Ochranná síť RAL7016 jednoduché závěsné svítidlo
699955	QUEST 2 LED HB M Ochranná síť RAL7016 jednoduché závěsné svítidlo
699962	QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016



QUEST 2 LED M - rám p/t (699993)



QUEST 2 LED L - rám p/t (699986)



QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016 (699979)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 158/2023