

QUEST 2 LED HB L 23300LM I KL. IP66 757 125/30D SP10KV (182W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	182
Světelný tok svítidla [lm]*:	23300
Teplota barvy [K]:	5700
Index podání barev (Ra):	70
SDCM:	≤ 5
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní highbay s vestavěným LED zdrojem. Tělo je vyrobeno z tlakově litého hliníku s práškovým nástřikem v antracitově šedé (RAL 7016) a montážní držák je vyroben z černě lakované oceli. Difuzér je vyroben z tvrzeného skla o tloušťce 5 mm. Dostupná verze s rádiovým pohybovým senzorem: - umožňuje další úspory ve spotřebě elektrické energie - pohodlná změna parametrů pomocí dálkového ovládání (nutno zakoupit samostatně).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro přisazenou nebo závěsnou instalaci (s řetězy) pro vnitřní i vnější použití. Je určen pro průmyslové provozy, výrobní haly a velkoplošné sklady.

QUEST 2 LED HB L 23300LM I KL. IP66 757 125/30D SP10KV (182W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	741968	Barva těla:	RAL 7016
EAN:	5905963741968	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	430/450/45
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	182	Odolnost proti nárazu:	IK09
Světelný tok svítidla [lm]:	23300	Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	závěsné
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.180
Energetická třída:	D	Počet doplňkových jednotek:	2
Třída ochrany:	I	Znak D:	ano
Teplota barvy [K]:	5700	Čistá hmotnost [kg]:	5.200
Index podání barev (Ra):	70	Verze:	1xL
SDCM:	≤ 5	Typ vyzařování:	125/30
Životnost LED L70B50 [h]:	156000	Účinnost svítidla:	0.93
Životnost LED L80B20 [h]:	98000	Další příslušenství:	Ochranná síťka
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Úhel osvětlení [°]:	125/30	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV]:	10	Certifikát CE:	158/2023
Materiál difuzoru:	sklo	Atest PZH:	B-BK-60212-0480/21
Typ difuzoru:	průhledný	Environmentální deklarace (EPD):	816/2025
Optika:	objektiv	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	hliník	Přík LDT:	Download

QUEST 2 LED HB L 23300LM I KL. IP66 757 125/30D SP10KV (182W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
699993	QUEST 2 LED M - rám p/t
699986	QUEST 2 LED L - rám p/t
699948	QUEST 2 LED HB L Ochranná síť RAL7016 jednoduché závěsné svítidlo
699955	QUEST 2 LED HB M Ochranná síť RAL7016 jednoduché závěsné svítidlo
699962	QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016



QUEST 2 LED M - rám p/t (699993)



QUEST 2 LED L - rám p/t (699986)



QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016 (699979)

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 158/2023