

INDUSTRY 2 LED 1490MM 13550LM IP23 DALI LS2 840 60° (91W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 91 |
| Stupeň těsnosti: | IP23 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 13550 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | C |
| Optika: | lineární čočka |
| Úhel osvětlení [°]: | 60 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Pozinkovaný ocelový plech Průmyslové svítidlo s IP23, s vestavěnými úspornými LED moduly. Díky lineovým čočkám jsou k dispozici následující úhly rozložení světla: 90°, 60°, 45°. Teplota barev 4000 K, CRI>80. Standardní odchylka barev (SDCM): ≤3.

APLIKACE

Svítidlo určené do skladů, velkých prodejen, výrobních hal a sportovních zařízení. Určeno pro nové instalace a náhradu tradičních T8 & Svítidla T5 s energeticky úspornými zdroji LED.

INDUSTRY 2 LED 1490MM 13550LM IP23 DALI LS2 840 60° (91W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Index: | 672514 | Materiál karoserie: | ocelový pozinkovaný plech |
| EAN: | 5905963672514 | Barva těla: | stříbrný |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 91 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1490/137/70 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 13550 | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Stupeň těsnosti: | IP23 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 149 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Energetická třída: | C | DIMM DALI: | ano |
| Třída ochrany: | I | Řízení: | DALI |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Typ kabelu: | 7x2,5 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Průchozí kabeláž: | LS2 |
| SDCM: | 3 | Čistá hmotnost [kg]: | 3.900 |
| Účinnost: | 0.92 | Další příslušenství: | ochranná síť, mřížka proti oslnění, hák pro upevnění na lano |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 100000 | Počet doplňkových jednotek: | 1 |
| Životnost LED L80B10 [h]: | 62000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 31000 | Certifikát CE: | 165/2023 |
| Úhel osvětlení [°]: | 60 | Manuál: | Download PDF |
| Optika: | lineární čočka | Environmentální deklarace (EPD): | 852/2025 |
| Materiál optiky: | PMMA | Plik LDT: | Download |

INDUSTRY 2 LED 1490MM 13550LM IP23 DALI LS2 840 60° (91W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 541247 | INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech) |
| 543944 | Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel |
| 541254 | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm |
| 908200 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |
| 540011 | INDUSTRY LED rastr 1210mm |
| 540004 | INDUSTRY LED rastr 1490mm |
| 541599 | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm |
| 539992 | INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi) |



INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech) (541247)



Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel (543944)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm (541254)



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



INDUSTRY LED rastr 1210mm (540011)



INDUSTRY LED rastr 1490mm (540004)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm (541599)



INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi) (539992)

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 165/2023