

INDUSTRY 2 LED 1490MM 22900LM IP23 LS2 840 45° (147W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 147 |
| Stupeň těsnosti: | IP23 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 22900 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | C |
| Optika: | lineární čočka |
| Úhel osvětlení [°]: | 45 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Pozinkovaný ocelový plech Průmyslové svítidlo s IP23, s vestavěnými úspornými LED moduly. Díky lineovým čočkám jsou k dispozici následující úhly rozložení světla: 90°, 60°, 45°. Teplota barev 4000 K, CRI>80. Standardní odchylka barev (SDCM): ≤3.

APLIKACE

Svítidlo určené do skladů, velkých prodejen, výrobních hal a sportovních zařízení. Určeno pro nové instalace a náhradu tradičních T8 & Svítidla T5 s energeticky úspornými zdroji LED.


INDUSTRY 2 LED 1490MM 22900LM IP23 LS2 840 45° (147W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| Index: | 973246 | Materiál optiky: | PMMA |
| EAN: | 5905963973246 | Materiál karoserie: | ocelový pozinkovaný plech |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 147 | Barva těla: | stříbrný |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1490/190/70 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 22900 | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Stupeň těsnosti: | IP23 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 156 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +40 |
| Energetická třída: | C | Průchozí kabeláž: | LS2 |
| Třída ochrany: | I | Typ kabelu: | 5x2,5 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Čistá hmotnost [kg]: | 5.200 |
| SDCM: | ≤ 3 | Počet doplňkových jednotek: | 2 |
| Účinník: | 0.92 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 161000 | Certifikát CE: | 165/2023 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 102000 | Manuál: | Download PDF |
| Úhel osvětlení [°]: | 45 | Plík LDT: | Download |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 49000 | | |
| Optika: | lineární čočka | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



INDUSTRY 2 LED 1490MM 22900LM IP23 LS2 840 45° (147W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 541247 | INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech) |
| 543944 | Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel |
| 541254 | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm |
| 908200 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |
| 540011 | INDUSTRY LED rastr 1210mm |
| 540004 | INDUSTRY LED rastr 1490mm |
| 541599 | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm |
| 539992 | INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi) |




INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech) (541247)




Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel (543944)




INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm (541254)




NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)




INDUSTRY LED rastr 1210mm (540011)



INDUSTRY LED rastr 1490mm (540004)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm (541599)



INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi) (539992)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 165/2023