

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 23600LM IP23 DALI LS2 840 90° (147W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 147            |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP23           |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK07           |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 23600          |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000           |
| <b>Energetická třída:</b>             | B              |
| <b>Optika:</b>                        | lineární čočka |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>            | 90             |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Pozinkovaný ocelový plech Průmyslové svítidlo s IP23, s vestavěnými úspornými LED moduly. Díky lineárním čočkám jsou k dispozici následující úhly rozložení světla: 90°, 60°, 45°. Teplota barev 4000 K, CRI>80. Standardní odchylka barev (SDCM): ≤3.

## APLIKACE

Svítidlo určené do skladů, velkých prodejen, výrobních hal a sportovních zařízení. Určeno pro nové instalace a náhradu tradičních T8 & Svítidla T5 s energeticky úspornými zdroji LED.

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 23600LM IP23 DALI LS2 840 90° (147W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                |                             |                              |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 973215         | Materiál optiky:            | PMMA                         |
| EAN:                               | 5905963973215  | Materiál karoserie:         | ocelový pozinkovaný plech    |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 147            | Barva těla:                 | stříbrný                     |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 23600          | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:     | 1490/190/70                  |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240        | Odolnost proti nárazu:      | IK07                         |
| Frekvence [Hz]:                    | 50–60          | Stupeň těsnosti:            | IP23                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 161            | Montážní verze:             | přisazené, závěsné           |
| Energetická třída:                 | B              | Provozní teplota [°C]:      | od -20 do +40                |
| Třída ochrany:                     | I              | DIMM DALI:                  | ano                          |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000           | Řízení:                     | DALI                         |
| Index podání barev (Ra):           | >80            | Typ kabelu:                 | 7x2,5                        |
| SDCM:                              | ≤ 3            | Průchozí kabeláž:           | LS2                          |
| Účinnost:                          | 0.92           | Čistá hmotnost [kg]:        | 5.300                        |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 161000         | Počet doplňkových jednotek: | 2                            |
| Životnost LED L80B20 [h]:          | 102000         | Záruka [roky]:              | 5                            |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 49000          | Certifikát CE:              | <a href="#">165/2023</a>     |
| Úhel osvětlení [°]:                | 90             | Manuál:                     | <a href="#">Download PDF</a> |
| Optika:                            | lineární čočka |                             |                              |

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 23600LM IP23 DALI LS2 840 90° (147W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 541247 | INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech)                 |
| 543944 | Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel                       |
| 541254 | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm                             |
| 908200 | NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) |
| 540011 | INDUSTRY LED rastr 1210mm  |
| 540004 | INDUSTRY LED rastr 1490mm  |
| 541599 | INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm                             |
| 539992 | INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi)          |



INDUSTRY LED řetězový závěs (balení po 2 kusech) (541247)



Průmysl IP23 - háček pro zavěšení na kabel (543944)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1490mm (541254)



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks) (908200)



INDUSTRY LED rastr 1210mm (540011)



INDUSTRY LED rastr 1490mm (540004)



INDUSTRY LED bezpečnostní síť 1210mm (541599)



INDUSTRY LED ochranná mřížka 1490mm x3 (pro 153W verzi) (539992)

Datum vytvoření karty: 04 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 165/2023