

SOLANTO N 900MM 4500LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 53W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|-----------|
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 53 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 4500 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Třída ochrany: | I |
| Materiál difuzoru: | PS |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Barva těla: | bílý |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové LED svítidlo ve tvaru prstence, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Mléčný difuzor vyrobený metodou tepelného tvarování podtrhuje dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňující výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, které zvyšují univerzálnost a funkčnost svítidla a zároveň snižují počet indexů na nezbytné minimum.

APLIKACE

Mimořádně efektivní závěsné nebo povrchové svítidlo určené do interiérů, jako jsou lobby, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech a apartmánech, kde dokonale zapadne do stylového prostředí.

SOLANTO N 900MM 4500LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 53W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Index: | 463297 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 34000 |
| EAN: | 5905963463297 | Materiál difuzoru: | PS |
| Zdroj světla: | LED modul | Typ difuzoru: | OPÁL |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 53 | Materiál karoserie: | ocel |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 4500 | Barva těla: | bílý |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Barva prstenu: | bílý |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | ø900/68 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 85 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Energetická třída: | E | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Třída ochrany: | I | DIMM DALI: | ano |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Čistá hmotnost [kg]: | 6.160 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Záruka [roky]: | 5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Certifikát CE: | 217/2023 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 112000 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 70000 | | |

Datum vytvoření karty: 02 říjen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 217/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl