

# SOLANTO MULTI N 900MM 2550-4500LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 30-53W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	30/38/45/53
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	2550/3200/3800/4500
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Barva těla:</b>	bílý

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové LED svítidlo ve tvaru prstence, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Mléčný difuzor vyrobený metodou tepelného tvarování podtrhuje dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňující výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, které zvyšují univerzálnost a funkčnost svítidla a zároveň snižují počet indexů na nezbytné minimum.

## APLIKACE

Mimořádně efektivní závěsné nebo povrchové svítidlo určené do interiérů, jako jsou lobby, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech a apartmánech, kde dokonale zapadne do stylového prostředí.

# SOLANTO MULTI N 900MM 2550-4500LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 30-53W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	463259	Životnost LED L80B20 [h]:	70000
EAN:	5905963463259	Životnost LED L90B10 [h]:	34000
Zdroj světla:	LED modul	Materiál difuzoru:	PS
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	30/38/45/53	Typ difuzoru:	OPÁL
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2550/3200/3800/4500	Materiál karoserie:	ocel
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Barva těla:	bílý
Frekvence [Hz]:	50–60	Barva prstenu:	bílý
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	85	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø900/68
Energetická třída:	E	Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	3000	Čistá hmotnost [kg]:	5.840
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	<a href="#">217/2023</a>
Životnost LED L70B50 [h]:	112000	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

Datum vytvoření karty: 02 říjen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 217/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl