

SOLANTO MULTI Z 900MM 1890-3330LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 30-53W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	30/38/45/53
Teplota barvy [K]:	3000
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1890/2400/2800/3330
Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové LED svítidlo ve tvaru prstence, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Mléčný difuzor vyrobený metodou tepelného tvarování podtrhuje dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňující výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, které zvyšují univerzálnost a funkčnost svítidla a zároveň snižují počet indexů na nezbytné minimum.

APLIKACE

Mimořádně efektní závěsné nebo povrchové svítidlo určené do interiérů, jako jsou lobby, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech a apartmánech, kde dokonale zapadne do stylového prostředí.

SOLANTO MULTI Z 900MM 1890-3330LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 30-53W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	463433	SDCM:	≤ 3
EAN:	5905963463433	Životnost LED L70B50 [h]:	112000
Zdroj světla:	LED modul	Životnost LED L80B20 [h]:	70000
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	30/38/45/53	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1890/2400/2800/3330	Materiál difuzoru:	PS
Teplota barvy [K]:	3000	Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	černá	Materiál karoserie:	ocel
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø900/32	Barva prstenu:	Černá
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	závěsné	Délka vodiče [m]:	1
Frekvence [Hz]:	50–60	Čistá hmotnost [kg]:	3.760
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	63	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	F	Certifikát CE:	218/2023
Třída ochrany:	I	Manuál:	Download PDF
Index podání barev (Ra):	>80	Plik LDT:	Pobierz

Datum vytvoření karty: 02 říjen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 218/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl