

SOLANTO Z 1200MM 3900LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 62W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	62
Teplota barvy [K]:	3000
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3900
Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	Černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové LED svítidlo ve tvaru prstence, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Mléčný difuzor vyrobený metodou tepelného tvarování podtrhuje dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňující výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, které zvyšují univerzálnost a funkčnost svítidla a zároveň snižují počet indexů na nezbytné minimum.

APLIKACE

Mimořádně efektní závěsné nebo povrchové svítidlo určené do interiérů, jako jsou lobby, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech a apartmánech, kde dokonale zapadne do stylového prostředí.

SOLANTO Z 1200MM 3900LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 62W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	467974	Materiál difuzoru:	PMMA
EAN:	5905963467974	Typ difuzoru:	OPÁL
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	ocel
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	62	Barva těla:	Černá
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3900	Barva prstenu:	Černá
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø1200/32
Frekvence [Hz]:	50–60	Instalační rozměry [mm]:	340/340
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	63	Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	G	Montážní verze:	závěsné
Třída ochrany:	I	DIMM DALI:	ano
Teplota barvy [K]:	3000	Délka vodiče [m]:	1.35
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	5.800
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	112000	Certifikát CE:	218/2023
Životnost LED L80B20 [h]:	70000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h]:	34000		

Datum vytvoření karty: 02 říjen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 218/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl