LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	155
Světelný tok svítidla [lm]*:	21000
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál optiky:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA 3 LED je systém závěsných a povrchových svítidel NEXT-GEN, nová generace svítidel navržených s ohledem na technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlé zapojení svítidel do osvětlovací linky. Použitá konstrukce umožňuje snadnou instalaci a připojení napájení. Těleso vyrobené od základu z hliníkového profilu dodává svítidlu pevnost a robustnost a úzký boční profil umožňuje instalaci na těžko přístupných místech. LED diody od renomovaných výrobců integrované do přepracovaných, zcela nových LED modulů zajišťují velmi vysokou světelnou účinnost. Tím je zajištěna požadovaná úroveň osvětlení a výrazná úspora energie. Optika je vyrobena z plastu PMMA odolného proti UV záření. Díky použití lineárních čoček je možné přizpůsobení různým požadavkům na osvětlení - 3 úhly rozložení: 90, 60, 45.

APLIKACE

Hodí se zejména pro použití v interiéru. Jsou určeny jako primární zdroj světla pro komerční prostory, výrobní závody a sklady. Je vhodné pro nové aplikace i pro nahrazení běžných svítidel T8 & amp; T5 energeticky úspornými LED řešeními.


LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	974595	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	3360/47/52
Zdroj světla:	LED modul	**Odolnost proti nárazu:**	IK06
Nominální výkon [W]:	146	**Stupeň těsnosti:**	IP40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	155	**Zkouška žhavícím drátem [°C]:**	650
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Montážní verze:**	přisazené, závěsné
Frekvence [Hz]:	50–60	**DIMM DALI:**	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	21000	**Průchozí kabeláž:**	7x2,5
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	135	**Čistá hmotnost [kg]:**	4.440
Energetická třída:	D	**Typ kategorie:**	rychlé montážní linky
Třída ochrany:	I	**Kategorie použití:**	industrial
Teplota barvy [K]:	4000	**Rozsah napětí AC [V]:**	198 - 264
Index podání barev (Ra) >:	80	**Rozsah napětí DC[V]:**	176 - 280
SDCM:	3	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Životnost LED L70B50 [h]:	117000	**Záruka [roky]:**	5
Životnost LED L80B10 [h]:	74000	**Certifikát CE:**	169/2023
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000	**Manuál:**	Download PDF
Materiál optiky:	PMMA	**Počet doplňkových jednotek:**	1
Optika:	90	**Environmentální deklarace (EPD):**	852/2025
Materiál karoserie:	hliník	**Plik LDT:**	Download
Barva těla:	šedá		


SVĚTELNÁ KŘIVKA



LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ ÚDAJE



LINEA 3 LED

LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
974601	Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 5P
974618	Linea 3 LED 1680mm - modul LS2 7P
974625	Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 5P
974632	Linea 3 LED 3340mm - modul LS2 7P
974649	Linea 3 LED - zavírací sada

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 169/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl