
SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1650-2800LM 840 IP20 I KL. OPAL CZARNY 26-44W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26 – 44
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1650-2800
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	F
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	Černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou prstenců (602 a 900 mm), které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Difuzory vyrobené metodou tepelného tvarování zdůrazňují dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňuje výběr ze 4 stupňů svítivosti a výkonu, což zvyšuje její všestrannost a funkčnost a zároveň snižuje počet indexů na minimum.

APLIKACE

Velmi působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech nebo apartmánech a dokonale zapadne do stylového prostředí.

SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1650-2800LM 840 IP20 I KL. OPAL CZARNY 26-44W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	463723	**Materiál difuzoru:**	PS
EAN:	5905963463723	**Typ difuzoru:**	OPÁL
Zdroj světla:	LED modul	**Barva difuzoru:**	mléko
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26 – 44	**Materiál karoserie:**	ocel
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1650-2800	**Barva těla:**	Černá
Teplota barvy [K]:	4000	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	Ø 900/32,Ø 602/32
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Frekvence [Hz]:	50–60	**Montážní verze:**	závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	63	**Délka vodiče [m]:**	1.20
Energetická třída:	F	**Počet kusů na paletě [ks]:**	1
Třída ochrany:	I	**Čistá hmotnost [kg]:**	6.500
Index podání barev (Ra):	>80	**Záruka [roky]:**	5
SDCM:	≤ 3	**Certifikát CE:**	219/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	116600	**Manuál:**	Download PDF
Životnost LED L80B20 [h]:	73600	**Typ kategorie:**	architektonický
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35700	**Kategorie použití:**	HoReCa, sztuka i kultura

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 219/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl