


SOLANTO Z 600MM+900MM 4300LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 54W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	54
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4300
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	D
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou prstenců (602 a 900 mm), které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Svítidlo je vyrobeno z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Difuzory vyrobené metodou tepelného tvarování zdůrazňují dekorativní charakter svítidla. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální krabicí. Verze Multi LED umožňuje výběr ze 4 stupňů svítivosti a výkonu, což zvyšuje její všestrannost a funkčnost a zároveň snižuje počet indexů na minimum.

APLIKACE

Velmi působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech nebo apartmánech a dokonale zapadne do stylového prostředí.


SOLANTO Z 600MM+900MM 4300LM 840 IP20 I KL. DALI OPAL BIAŁY 54W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	463624	Materiál difuzoru:	PS
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	54	Typ difuzoru:	OPÁL
EAN:	5905963463624	Barva difuzoru:	mléko
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál karoserie:	ocel
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4300	Stupeň těsnosti:	IP20
Barva těla:	bílý	Montážní verze:	závěsné
DIMM DALI:	ano	Délka vodiče [m]:	1.20
Energetická třída:	D	Počet kusů na paletě [ks]:	1
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Čistá hmotnost [kg]:	6.700
Frekvence [Hz]:	50–60	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	219/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Manuál:	Download PDF
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	architektonický
Životnost LED L70B50 [h]:	116600	Kategorie použití:	HoReCa, sztuka i kultura
Životnost LED L80B20 [h]:	73600	Pliik LDT:	Download
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35700		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl