

ARTO 2 LED 3380LM I KL. IP20 592X592X45MM 840 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	31
Světelný tok svítidla [lm]*:	3380
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové modulární stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED panelem z bílé práškově lakované oceli. Opalizovaný polystyrenový difuzor zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Střední část svítidla tvoří žaluzie, která je součástí modulárního podhledu. Díky ní svítidlo dokonale zapadne do interiéru.

APLIKACE

Multifunkční svítidlo určené pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních podhledů v kancelářských, reprezentativních nebo obecně užitkových prostorách. Používá se také jako hlavní zdroj světla. Svítidlo je ideální pro nové aplikace i pro nahrazení tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními.

ARTO 2 LED 3380LM I KL. IP20 592X592X45MM 840 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	021022	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	362
Nominální výkon [W]:	30	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	31	Montážní verze:	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	35
Frekvence [Hz]:	50–60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	592/592/45
Světelný tok svítidla [lm]:	3380	Počet kusů na paletě [ks]:	34
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110	Čistá hmotnost [kg]:	4.900
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	rastry
Teplota barvy [K]:	4000	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	116000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L80B20 [h]:	73000
Účinnost:	0.95	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000
Přepětová ochrana [kV].:	2	Typ vyzařování:	Lambertian
Materiál difuzoru:	PS	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	253/2023
Barva difuzoru:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech		

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 253/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl