# ARTO 2 LED 3380LM I KL. IP20 592X592X45MM 840 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 31 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 3380 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Materiál difuzoru:** | PS |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Montážní verze:** | přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové modulární stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED panelem z bílé práškově lakované oceli. Opalizovaný polystyrenový difuzor zajišťuje rovnoměrné rozložení světla. Střední část svítidla tvoří žaluzie, která je součástí modulárního podhledu. Díky ní svítidlo dokonale zapadne do interiéru.

## APLIKACE

Multifunkční svítidlo určené pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních podhledů v kancelářských, reprezentativních nebo obecně užitkových prostorách. Používá se také jako hlavní zdroj světla. Svítidlo je ideální pro nové aplikace i pro nahrazení tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními.

# ARTO 2 LED 3380LM I KL. IP20 592X592X45MM 840 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 021022 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Nominální výkon [W]:** | 30 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 31 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50–60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 3380 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 110 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Účiník:** | 0.95 |
| **Přepěťová ochrana [kV].:** | 2 |
| **Materiál difuzoru:** | PS |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Barva difuzoru:** | bílý |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |

| | |
|---|---|
| **Barva těla:** | bílý |
| **Instalační rozměry [mm]:** | 362 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Montážní verze:** | přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů |
| **Provozní teplota [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 592/592/45 |
| **Počet kusů na paletě [ks]:** | 34 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 4.900 |
| **Typ kategorie:** | Kazetová svítidla |
| **Rozsah napětí AC [V]:** | 198 - 264 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 116000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 73000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 36000 |
| **Typ vyzařování:** | Lambertian |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 253/2023 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

# ARTO 2 LED 3380LM I KL. IP20 592X592X45MM 840 31W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |
| 998973 | Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" |



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelový bílý lesk RAL9016 600x600 SM "well effect" (998973)

Datum vytvoření karty: 13 květen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 253/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl