SIZZANO MULTI Z 1000MM 3200-5600LM 840 IP40 I KL. 32-55W CZARNY RING

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	32-55
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3200 - 5600
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál prstenu:	HIPS
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	970/80

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sizzano je závěsné LED svítidlo ve tvaru prstence, jehož tvar a konečnou podobu dodává nárazuvzdorný difuzor vyrobený technologií rotomoulding. Design je doplněn vnitřním límcem v černé barvě nebo libovolné barvě RAL, která odpovídá charakteru a barevnému schématu místnosti.

APLIKACE

Klasické proporce modelu Sizzano podtrhnou prestižní charakter každé místnosti, aniž by působily netaktně. Délku závěsu lze přizpůsobit individuálním potřebám a požadovanému výslednému efektu. Se svítidlem je dodáván kompletní nastavitelný závěsný systém s centrální schránkou. Verze Multi LED umožňují volbu 4 nastavení výkonu a toku svítidla, což zvyšuje univerzálnost a funkčnost svítidla a snižuje počet indexů na minimum.

SIZZANO MULTI Z 1000MM 3200-5600LM 840 IP40 I KL. 32-55W CZARNY RING

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	468032
EAN:	5905963468032
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	32-55
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3200 - 5600
Teplota barvy [K]:	4000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	112000
Životnost LED L80B10 [h]:	70000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35

Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál prstenu:	HIPS
Barva prstenu:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	970/80
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	závěsné
Délka vodiče [m]:	1.20
Počet kusů na paletě [ks]:	1
Čistá hmotnost [kg]:	6.800
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	216/2023
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 24 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 216/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl