

# BARIS 52 LED Z 1423MM 3800LM 840 IP44 I KL. PRM ANODA CO 37W SINGLE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	37
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3800
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM
<b>Montážní verze:</b>	závěsné

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové svítidlo s klasickými proporcemi a moderním designem. Kryt svítidla je vyroben z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém má podobu prizmatického difuzoru (PRM); speciálního pružného opalového difuzoru rovnoměrně osvětlujícího svítidlo nebo s žaluzií splňující přísné požadavky na oslnění UGR <19 zakrytých průhledným krytem. Modularita a rozebiratelnost svítidla umožňují výměnu elektronických součástí, jako je LED pásek, napájecí zdroj, a výměnu stínidla kvalifikovanými osobami. Profil svítidla byl přizpůsoben pro práci s inteligentními moduly IoT, které dodatečně optimalizují úroveň a množství jím poskytovaného světla, a také pro verzi direct/indirect, která umožňuje část světla nasměrovat vzhůru a osvětlit tak strop. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje instalaci svítidla a nastavení závěsu. Všechna závěsná svítidla Baris 52 LED Single obsahují 1,2 m dlouhé závěsy s objímkou v sadě a jsou vybavena difuzorem.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako hlavní zdroj světla a je vhodné pro kancelářskou práci, která vyžaduje soustředěný pohled. Jedinečný design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním zaměřením na kanceláře, prestižní místnosti, konferenční sály, chodby a všude tam, kde je vyžadováno krytí IP44. Baris 52 LED Single je, jak už název napovídá, jediný osvětlovací prvek s určitou délkou. Pro vytvoření linie o délce až 6 metrů bez připojení profilu a až 25 metrů bez připojení stínidla je určena verze

# BARIS 52 LED Z 1423MM 3800LM 840 IP44 I KL. PRM

## ANODA CO 37W SINGLE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	469046	<b>Typ difuzoru:</b>	PRM
<b>EAN:</b>	5905963469046	<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Optika:</b>	Mikro hranol
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	37	<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	3800	<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1423/69/52
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50–60	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	104	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Montážní verze:</b>	závěsné
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -25 do +35
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	2.200
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	111500	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">233/2023</a>
<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	70400	<b>Certifikace ENEC:</b>	<a href="#">PL BBJ/006/2022/M1</a>
<b>Životnost LED L90B10 [h]:</b>	34000	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60112-0357/2023</a>
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

### SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 11 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 233/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl