

# EXPO ADJUST 3200LM 36° BOX CZARNY 940 35W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 35              |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 3200            |
| Teplota barvy [K]:             | 4000            |
| Materiál difuzoru:             | PC              |
| Typ difuzoru:                  | Průhledná       |
| Barva difuzoru:                | průhledný       |
| Materiál karoserie:            | hliník. ABS box |
| Barva těla:                    | černá           |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 225/213/95      |
| Záruka [roky]:                 | 5               |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST jsou hliníkové projektory nejvyšší kvality se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádkartonových podhledů. Montáž na lištový systém rozšiřuje možnosti použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabice z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

## APLIKACE

Žádné vyzařování ultrafialového a infračerveného záření a vysoký index podání barev (Ra >90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající trvanlivostí výrobku umožňují používat EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavními oblastmi použití jsou akcentní osvětlení v komerčních objektech, muzeích, výstavních halách, kancelářích a bytech.


# EXPO ADJUST 3200LM 36° BOX CZARNY 940 35W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                            |                              |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 481499        | Typ difuzoru:              | Průhledná                    |
| EAN:                               | 5905963481499 | Barva difuzoru:            | průhledný                    |
| Zdroj světla:                      | CO B          | Montážní verze:            | na trať                      |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 35            | Optika:                    | objektiv                     |
| Nominální výkon [W]:               | 33.50         | Materiál karoserie:        | hliník. ABS box              |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3200          | Materiál optiky:           | PC                           |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240       | Barva těla:                | černá                        |
| Frekvence [Hz]:                    | 50–60         | Nastavení úhlu sklonu [°]: | NE; 36°                      |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 225/213/95                   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 92            | Stupeň těsnosti:           | IP20                         |
| Třída ochrany:                     | I             | Provozní teplota [°C]:     | od -20 do +25                |
| Index podání barev (Ra):           | >90           | Čistá hmotnost [kg]:       | 0.730                        |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Záruka [roky]:             | 5                            |
| Energetická třída:                 | G             | Certifikát CE:             | <a href="#">214/2023</a>     |
| Úhel osvětlení [°]:                | 36            | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a> |
| Typ vyzařování:                    | symetrický    | Plik LDT:                  | <a href="#">Download</a>     |
| Materiál difuzoru:                 | PC            |                            |                              |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 214/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl