

EXPO ADJUST N 2000LM ZOOM 22-55ST. ČERNÝ 830 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	2000
Teplota barvy [K]:	3000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	225/213/95

VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST jsou hliníkové projektory nejvyšší kvality se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádkartonových podhledů. Montáž na lištový systém rozšiřuje možnosti použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

APLIKACE

Žádné vyzařování ultrafialového a infračerveného záření a vysoký index podání barev (Ra >90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající trvanlivostí výrobku umožňují používat EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavními oblastmi použití jsou akcentní osvětlení v komerčních objektech, muzeích, výstavních halách, kancelářích a bytech.

EXPO ADJUST N 2000LM ZOOM 22-55ST. ČERNÝ 830 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	484902	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963484902	Typ difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	CO B	Barva difuzoru:	průhledný
Nominální výkon [W]:	21	Optika:	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Materiál optiky:	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	2000	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Barva těla:	černá
Frekvence [Hz]:	50–60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	225/213/95
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	84	Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I	Montážní verze:	povrchová montáž
Teplota barvy [K]:	3000	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Index podání barev (Ra) >:	80	Nastavení úhlu sklonu [°]:	od 22 do 55
SDCM:	3	Čistá hmotnost [kg]:	0.730
Energetická třída:	F	Certifikát CE:	215/2023
Úhel osvětlení [°]:	22-55	Manuál:	Download PDF
Typ vyzařování:	symetrický	Plik LDT:	Download